

Светодиодный светильник OnLed**СКУ 30 Страда**

Это надежные и энергоэффективные светильники, предназначенные для освещения городских улиц и дорог, автомагистралей и трасс федерального значения, а также железнодорожных платформ и переездов, придомовых территорий и парков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	V-СКУ-30-Ш-5К-К
Потребляемая мощность:	29 Вт
Световой поток светодиодного модуля:	4150 Лм
Световой поток с учетом потерь:	3902 Лм
Световая эффективность:	134 лм/Вт
Ресурс светодиодов:	100 000 часов
Степень защиты светильника:	67 IP
Цветовая температура:	4000 - 5000 К
Температура эксплуатации:	от - 45 до + 50 °С
Индекс цветопередачи:	80 CRI
Класс опасности утилизации отходов:	4
Коэффициент пульсаций светового потока:	≤ 1 %
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Индекс энергоэффективности:	A++
Напряжение питания:	150 - 285 В
Частота:	50 ± 10 Гц
Коэффициент мощности ИП:	> 0,98 cos φ
КПД ИП, %:	> 90 %
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Да
Защита от перенапряжения по сети до 380 Вольт:	Да
Защита от короткого замыкания:	Есть
Кривая сила света (КСС):	Ш
Электромагнитная совместимость (радиопомехи):	по ГОСТ
Класс защиты от поражения электрическим током:	1
Количество светодиодов:	12 шт.
Модель светодиодов:	Samsung LH351
Габаритные размеры светильника:	270x125x55 (145) мм
Способ крепления светильника:	Консоль до d 55 мм
Вес:	2,2 кг

Гарантия на продукцию 5 лет