

Светодиодный светильник OnLed

ССП 150 Пром



Светильники предназначены для внутреннего освещения промышленных предприятий, складских и логистических помещений с высотой до 20 метров, а также любого рода хозяйственных построек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	V-ССП-150-Г30-5К-П
Потребляемая мощность:	150 Вт
Световой поток светодиодного модуля:	20732 Лм
Световой поток с учетом потерь:	19480 Лм
Световая эффективность:	129 лм/Вт
Ресурс светодиодов:	100 000 часов
Степень защиты светильника:	67 IP
Цветовая температура:	4000 - 5000 К
Температура эксплуатации:	от - 45 до + 50 °С
Индекс цветопередачи:	80 CRI
Класс опасности утилизации отходов:	4
Коэффициент пульсаций светового потока:	≤ 1 %
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Индекс энергоэффективности:	A++
Напряжение питания:	150 - 285 В
Частота:	50 ± 10 Гц
Коэффициент мощности ИП:	> 0,98 cos φ
КПД ИП, %:	> 90 %
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Да
Защита от перенапряжения по сети до 380 Вольт:	Да
Защита от короткого замыкания:	Есть
Кривая сила света (КСС):	Г30
Электромагнитная совместимость (радиопомехи):	по ГОСТ
Класс защиты от поражения электрическим током:	1
Количество светодиодов:	48 шт.
Модель светодиодов:	Samsung LH351
Габаритные размеры светильника:	850x125x55 (125) мм
Способ крепления светильника:	Подвес на кольцах
Вес:	4,9 кг

Гарантия на продукцию 5 лет