

Светодиодный светильник OnLed Ритейл 60-01-1000-03



Это современное решение для освещения магазинов, супермаркетов, торговых залов, торговых центров, административно-офисных помещений, аптек. Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля с анодированным покрытием, что обеспечит качественный отвод тепла от светодиодов и их многолетний срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	V-P1000-01-60-144-5K-03
Потребляемая мощность:	60 Вт
Световой поток светодиодного модуля:	8560 лм
Световой поток с учетом потерь:	7890/5990 лм
Световая эффективность:	131/100 лм/Вт
Рассеиватель светильника:	Прозрачный, Микропризма/ОПАЛ
Защита от короткого замыкания:	Есть
Кривая сила света (КСС):	Δ
Электромагнитная совместимость (радиопомехи):	по ГОСТ
Количество светодиодов:	144 шт.
Класс защиты от поражения электрическим током:	1
Индекс энергоэффективности:	A++
Коэффициент пульсаций светового потока:	≤ 1 %
Коэффициент мощности ИП:	> 0,98 cos φ
КПД ИП:	> 90 %
Частота:	50 ± 10 Гц
Цветовая температура:	4000 - 6500 К
Напряжение питания:	150 - 285 В
Модель светодиодов:	Samsung LM281D+
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Ресурс светодиодов:	100 000 часов
Степень защиты светильника:	54 IP
Индекс цветопередачи:	80 CRI
Температура эксплуатации:	от - 45 до + 50 °С
Класс опасности утилизации отходов:	4
Габаритные размеры светильника:	1005x65x70 мм
Вес:	1,8 кг

Гарантия на продукцию 5 лет