



Светодиодный светильник OnLed СВО 600-60 Грильято

Для создания рабочей атмосферы, формирования комфортных условий для сотрудников и клиентов компании используется офисное светодиодное освещение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	V-600-60ГР-144-5К-МП
Рассеиватель светильника:	Микропризма/ОПАЛ
Световая эффективность:	131/100 лм/Вт
Потребляемая мощность:	60 Вт
Световой поток светодиодного модуля:	8560 лм
Световой поток с учетом потерь:	7890/5990 лм
Защита от короткого замыкания:	Есть
Кривая сила света (КСС):	Δ
Электромагнитная совместимость (радиопомехи):	по ГОСТ
Количество светодиодов:	144 шт.
Класс защиты от поражения электрическим током:	1
Модель светодиодов:	Samsung LM281D+
Вид климатического исполнения:	УХЛ 4
Ресурс светодиодов:	100 000 часов
Степень защиты светильника:	40 IP
Цветовая температура:	4000 - 6500 К
Температура эксплуатации:	от - 45 до + 50 °С
Индекс цветопередачи:	80 CRI
Класс опасности утилизации отходов:	4
Коэффициент пульсаций светового потока:	≤ 1 %
Габаритные размеры светильника:	585x588x40 мм
Индекс энергоэффективности:	A++
Напряжение питания:	150 - 285 В
Частота:	50 ± 10 Гц
Коэффициент мощности ИП:	> 0,99 cos φ
КПД ИП:	> 90 %
Вес:	3,0 кг

Гарантия на продукцию 5 лет